

Descripción del producto

El DELTA L permite **realizar un seguimiento manual preciso de las grietas** (de apertura, de cizallamiento, de desplazamiento fuera del plano y en ángulo).

Compacto, robusto y asequible, ofrece una gran precisión y es fácil de utilizar en todas tus obras.



- ✓ Manual
- ✓ Registro de datos en la aplicación
- ✓ Inalámbrico
- ✓ Pila de botón



Características técnicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipos de medición	Seguimiento de fisuras (<i>apertura, cizallamiento y desplazamiento fuera del plano</i>)
Dimensiones	22 x 4,5 x 7 cm
Peso	0,85kg
Alimentación	Pila de botón LR44 – 1,5 V
Electrónica	Lectura digital

PRECISIÓN Y RENDIMIENTO

Rango máximo	14 cm
Resolución	0,01 mm

CONDICIONES DE USO

Fijación de los testigos	Sobre cualquier soporte
Instalación	Pegado o taco de golpe
Testigos JC1	Acero inoxidable o policarbonato (<i>seguimiento de la apertura de fisuras</i>)
Testigos JC2	Policarbonato (<i>seguimiento del cizallamiento y del desplazamiento</i>)



Expert Pack*

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

contact@feelbat.fr