

DELTA L+

Sensor de fisuras conectado

Descripción del producto

El DELTA L+ es un sensor electrónico conectado diseñado para **monitorizar los movimientos de las fisuras con gran precisión y de forma autónoma.**



- ✓ A distancia
- ✓ De forma continua
- ✓ Inalámbrico
- ✓ Autonomía de 1 a 5 años*

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipos de medición	Monitorización de fisuras y de la temperatura
Autonomía	De 1 a 5 años* II Pila de 3,6 V – 2,6 Ah <i>*Según el intervalo de medición y la red utilizada</i>
Dimensiones	14,5 cm x 4,7 cm x 3,5 cm
Peso	250g
Comunicación	Bluetooth y radio LPWAN

PRECISIÓN Y RENDIMIENTO

Frecuencia de medición	De 10 minutos a 24 horas
Rango de medición	0 a 25 mm (± 1)
Precisión	$\pm 0,1\%$ del fondo de escala
Precisión de T°	$\pm 1^\circ\text{C}$
Resolución	0,01 mm (desplazamiento lineal) - 1°C (temperatura)

MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

Memoria interna	250.000 mediciones
Almacenamiento remoto	Transmisión por radio de los datos mediante Sigfox <i>LTE-M próximamente</i>

CONDICIONES DE USO

T° de funcionamiento	De -20°C a $+60^\circ\text{C}$
Grado de protección	IP66
Tipos de fijación	Tres kits de fijación disponibles: - Soporte para superficies macizas - Soporte para superficies huecas - Soporte magnético



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

contact@feelbat.fr