

DELTA X-Hm

Sensor conectado de humedad en muros

Descripción del producto

El DELTA X-Hm está equipado con una sonda de medición que permite **monitorizar la evolución de la humedad en los materiales**.

Los valores se expresan en porcentaje, de 0 a 100%.



- ✓ A distancia
- ✓ De forma continua
- ✓ Inalámbrico
- ✓ Autonomía de 1 a 7 años*



Características técnicas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipos de medición	Monitorización de la humedad en los materiales y de la temperatura
Dimensiones de la sonda	18,2 cm x 3 cm x 1,2 cm
Longitud del cable	10 m <i>*Posibilidad de ampliar el cable</i>
Autonomía	De 1 a 7 años* II Pila de 3,6 V - 17 Ah <i>*Según el intervalo de medición y la red utilizada</i>
Comunicación	Bluetooth y radio LPWAN

PRECISIÓN Y RENDIMIENTO

Frecuencia de medición	De 10 minutos a 24 horas
Rango de medición	0 a 100 %
Precisión	± 3 % RH
Precisión de T°	± 1 °C
Resolución	1 % (humedad) – 1 °C (temperatura)

MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

Memoria interna	250.000 mediciones
Almacenamiento remoto	Transmisión por radio de los datos mediante Sigfox <i>LTE-M próximamente</i>

CONDICIONES DE USO

T° de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Grado de protección	Protección de la carcasa — IP66 Protección de la sonda — IP65

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

contact@feelbat.fr