

DELTA L+ MINI

Sensore di fessurazione connesso

Descrizione del prodotto

Il DELTA L+ Mini **garantisce un monitoraggio preciso e autonomo delle fessure** e consente di **valutare l'impatto dell'esposizione solare sulla facciata**.

Si installa in pochi secondi mediante un sistema di incollaggio brevettato, senza utensili né fori, ed è subito pronto all'uso, anche su supporti delicati come quelli contenenti amianto.



- ✓ A distanza
- ✓ In continuo
- ✓ Senza fili
- ✓ Autonomia da 1 a 5 anni*



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipi di misurazione	Monitoraggio delle fessure, temperatura e luminosità
Dimensioni	14,5 cm × 4,7 cm × 3,5 cm.
Peso	150g
Autonomia	Da 1 a 5 anni* Il Batteria da 3,6 V – 2,6 Ah <i>*In base all'intervallo di misura e alla rete utilizzata.</i>
Comunicazione	Bluetooth e radio LPWAN

PRECISIONE E PRESTAZIONI

Frequenza di misurazione	Da 10 minuti a 24 ore
Campo di misura	Da 0 a 20 mm (±1 mm)
Precisione	±0,1 % FS
Precisione della T°	± 1 °C
Risoluzione	0,01 mm (spostamento lineare) – 1 °C (temperatura)

MEMORIA E ARCHIVIAZIONE

Memoria interna	250.000 misurazioni
Archiviazione remota	Trasmissione radio dei dati tramite Sigfox / LTE-M prossimamente

CONDIZIONI DI UTILIZZO

T° di esercizio	Da -20 °C a +60 °C
Grado di protezione	IP66
Montaggio	Fissaggio mediante incollaggio, meccanico o ad angolo

BISOGNO DI INFORMAZIONI?

contact@feelbat.fr