

DELTA X-Hm

Sensore connesso di umidità delle murature

Descrizione del prodotto

Il DELTA X-Hm è dotato di una sonda di misurazione che consente di monitorare **l'evoluzione dell'umidità all'interno dei materiali**.

I valori sono espressi in percentuale, da 0 a 100%.



- ✓ Da remoto
- ✓ In continuo
- ✓ Senza fili
- ✓ Autonomia da 1 a 7 anni*



Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipi di misurazione	Monitoraggio dell'umidità nei materiali e della temperatura
Dimensioni della sonda	18,2 cm x 3 cm x 1,2 cm
Lunghezza del cavo	10 m <i>*Possibilità di prolunga del cavo</i>
Autonomia	Da 1 a 7 anni* II Batteria da 3,6 V - 17 Ah <i>*In base all'intervallo di misura e alla rete utilizzata</i>
Comunicazione	Bluetooth e radio LPWAN

PRECISIONE E PRESTAZIONI

Frequenza di misurazione	Da 10 minuti a 24 ore
Campo di misura	0 a 100 %
Precisione	± 3 % RH
Precisione della T°	± 1 °C
Risoluzione	1 % (umidità) – 1 °C (temperatura)

MEMORIA E ARCHIVIAZIONE

Memoria interna	250.000 misurazioni
Archiviazione remota	Trasmissione radio dei dati tramite Sigfox LTE-M prossimamente

CONDIZIONI DI UTILIZZO

T° di esercizio	Da -20°C a +60°C
Grado di protezione	Protezione del contenitore — IP66 Protezione della sonda — IP65

BISOGNO DI INFORMAZIONI?

contact@feelbat.fr